

GL/GLC系列 大量程落地式电子天平(1g/5g/10g/20g/50g)



(GL系列:热敏打印)

(GL系列)



(GLC计数系列:热敏打印)

(GLC计数系列)



扫一扫
了解更多产品信息



可充电电池



外部校准



RS232

产品特点

- 新一代高精度传感器, 提供稳定可靠的称重结果
- 背光高清液晶显示屏, 三窗口显示 (GLC计数系列), 称重结果显示清晰
- 秤盘采用不锈钢304, 便于清洁, 且持久耐用
- 内置上下限检重报警功能
- 称量反应时间<2S
- 多种称量单位g/kg/ct/oz等
- 内置可充电电池, 支持长时间不间断使用
- 标配RS232接口, 可选PC-STWC功能将称量数据直传至Excel等开放式应用
- 电源: 110V-240V, 50Hz/60Hz



内置热敏打印机设计 (产品型号包含P)



RS232接口设计

技术参数 (1g/5g/10g/20g/50g)

外校型号	GL60K-1	GL100K-1	GL60K	GL100K	GL150K	GL200K	GL300K	GL500K
	GL60KP-1	GL100KP-1	GL60KP	GL100KP	GL150KP	GL200KP	GL300KP	GL500KP
最大量程（kg）	60	100	60	100	150	200	300	500
可读性（g）	1		5		10		20	50
重复性（≤g）	±1		±5		±10		±20	±50
线性误差（≤g）	±2		±10		±20		±40	±100
秤盘尺寸	400mm×500mm							
称重模式	基本称重 、检重							
校准	外部校准功能							
去皮范围	全量程							
电源要求	适配器输入：110-240V 50/60Hz；适配器输出：12V 0.5A							
外型尺寸	600mm×400mm ×900mm							
输出接口	RS232 ， 热敏打印机（产品型号包含 P）							
温度范围	10℃-30℃							
净重	13kg							
毛重	15kg							

技术参数 (1g/5g/10g/20g/50g)

外校型号	GLC60K -1	GLC100K -1	GLC60K	GLC100K	GLC150K	GLC200K	GLC300K	GLC500K
	GLC60KP -1	GLC100KP -1	GLC60KP	GLC100KP	GLC150KP	GLC200KP	GLC300KP	GLC500KP
最大量程（kg）	60	100	60	100	150	200	300	500
可读性（g）	1		5		10		20	50
重复性（≤g）	± 1		± 5		± 10		± 20	± 50
线性误差（≤g）	± 2		± 10		± 20		± 40	± 100
秤盘尺寸	400mm×500mm							
称重模式	基本称重、检重、计数							
校准	外部校准功能							
去皮范围	全量程							
电源要求	适配器输入：110-240V 50/60Hz；适配器输出：12V 0.5A							
外型尺寸	600mm×400mm ×900mm							
输出接口	RS232 ， 热敏打印机（产品型号包含 P）							
温度范围	10℃-30℃							
净重	13kg							
毛重	15kg							

尺寸图

