

DC/DHC系列 低温/高低温恒温槽(LED屏)



(DC系列:低温恒温槽)



(DHC系列:高低温恒温槽)



扫一扫
了解更多产品信息

产品特点

- 采用全封闭环保压缩机制冷系统,无氯氟烃类
- 集成式新一代PID自动温度控制程序,确保运行稳定可靠
- 配备大屏幕高亮液晶屏(中英文),测试结果显示清晰
- 采用无热量离心循环泵,有效减少对槽体温场的影响
- 内循环系统为U型回流循环原理设计,实现槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀
- 机身外壳采用防老化静电喷塑技术,内胆和台面采用优质304拉丝不锈钢材质
- 做工精细的机箱前面板和台面,加上独特的人性化R圆角设计结构
- 放水系统设计可满足各类实验室及企业生产换液
- 具有断电保护、上下限温度报警设定、低水位保护和报警等安全保护装置
- 可选功能:加长外接式PT100温度传感器、内置1~30段温度控制程序、槽体内置冷却盘管、RS232、RS485等

技术参数

型号	温度范围 (℃)	温度均匀度 (水平/垂直℃)	内槽容积 长×宽×高 (mm)	循环泵流量 (L/min)	工作槽开口 (mm)	总容量 (L)
DC-0506	-5~100	±0.05	270×200×130	10	180×140	6
DC-0510			270×200×200		180×140	10
DC-0515			300×250×210		235×160	15
DC-0520			300×250×270		235×160	20
DC-0530			400×325×230		310×280	30
DC-1006	-10~100		270×200×130		180×140	6
DC-1010			270×200×200		180×140	10
DC-1015			300×250×210		235×160	15
DC-1020			300×250×270		235×160	20
DC-1030			400×325×230		310×280	30
DC-2006	-20~100		270×200×130		180×140	6
DC-2010			270×200×200		180×140	10
DC-2015			300×250×210		235×160	15
DC-2020			300×250×270		235×160	20
DC-2030			400×325×230		310×280	30
DC-3006	-30~100		270×200×130		180×140	6
DC-3010			270×200×200		180×140	10
DC-3015			300×250×210		235×160	15
DC-3020			300×250×270		235×160	20
DC-3030			400×325×230		310×280	30
DC-4006	-40~100		250×200×130		180×140	6
DC-4010			270×200×200		180×140	10
DC-4015			300×250×210		235×160	15
DC-4020			300×250×270		235×160	20
DC-4030			400×325×230		310×280	30
DC-5006	-50~100		250×200×130		180×140	6
DC-5010			270×200×200		180×140	10
DC-5015			300×250×210		235×160	15
DC-5020			300×250×270		235×160	20
DC-8006	-80~100		250×200×130		180×140	6
DHC-0506	-5~160	±0.05	275×195×120	13	180×140	6
DHC-0510			275×195×120		180×140	10
DHC-0515			300×250×200		235×160	15
DHC-0520			300×250×270		235×160	20
DHC-1006	-10~160		275×195×120		180×140	6
DHC-1010			275×195×120		180×140	10
DHC-1015			300×250×200		235×160	15
DHC-1020			300×250×270		235×160	20
DHC-2006	-20~160		275×195×120		180×140	6
DHC-2010			275×195×120		180×140	10
DHC-2015			300×250×200		235×160	15
DHC-2020			300×250×270		235×160	20