

DC-N/DHC-N系列 低温/高低温恒温槽(彩屏)



扫一扫
了解更多产品信息

产品特点

- 采用全封闭环保压缩机制冷系统,且具有过热和过电流多重保护装置
- 大屏幕背光液晶显示,工作状态信息显示清晰
- 设备仪表具有温度校对和自整定功能
- 控制部分采用ABS模具化设计,整体外观流线型设计
- 高性能搅拌循环电机,采用无热量离心循环泵
- 台板和内胆采用不锈钢304,便于清洁,且持久耐用
- 制冷盘管增加定位和表面处理工艺,做工精细
- 电机叶轮为全封闭式,防止造成安全隐患
- 设备四周侧板可灵活拆装
- 循环接口和排水口全部采用不锈钢304宝塔接头,排水阀设计为内置隐藏式
- 标配循环硅胶管+保温套,便于客户灵活使用

技术参数

型号	温度范围 (℃)	2款数显分辨率 (℃)	内槽容积 长×宽×高 (mm)	循环泵流量 (L/min)	工作槽开口 (mm)	总容量 (L)
DC-0506N	-5~100	0.1/0.01	270×200×130	10	180×140	6
DC-0510N			270×200×200		180×140	10
DC-0515N			300×250×210		235×160	15
DC-0520N			300×250×270		235×160	20
DC-0530N			400×325×230		310×280	30
DC-1006N	-10~100		270×200×130		180×140	6
DC-1010N			270×200×200		180×140	10
DC-1015N			300×250×210		235×160	15
DC-1020N			300×250×270		235×160	20
DC-1030N			400×325×230		310×280	30
DC-2006N	-20~100		270×200×130		180×140	6
DC-2010N			270×200×200		180×140	10
DC-2015N			300×250×210		235×160	15
DC-2020N			300×250×270		235×160	20
DC-2030N			400×325×230		310×280	30
DC-3006N	-30~100		270×200×130		180×140	6
DC-3010N			270×200×200		180×140	10
DC-3015N			300×250×210		235×160	15
DC-3020N			300×250×270		235×160	20
DC-3030N			400×325×230		310×280	30
DC-4006N	-40~100		250×200×130		180×140	6
DC-4010N			270×200×200		180×140	10
DC-4015N			300×250×210		235×160	15
DC-4020N			300×250×270		235×160	20
DC-4030N			400×325×230		310×280	30
DC-5006N	-50~100		250×200×130		180×140	6
DC-5010N			270×200×200		180×140	10
DC-5015N			300×250×210		235×160	15
DC-5020N			300×250×270		235×160	20
DC-8006N			-80~100		250×200×130	180×140
DHC-0506N	-5~160	0.1/0.01	270×200×130	10	180×140	6
DHC-0510N			270×200×200		180×140	10
DHC-0515N			300×250×210		235×160	15
DHC-0520N			300×250×270		235×160	20
DHC-1006N	-10~160		270×200×130		180×140	6
DHC-1010N			270×200×200		180×140	10
DHC-1015N			300×250×210		235×160	15
DHC-1020N			300×250×270		235×160	20
DHC-2006N	-20~160		270×200×130		180×140	6
DHC-2010N			270×200×200		180×140	10
DHC-2015N			300×250×210		235×160	15
DHC-2020N			300×250×270		235×160	20